

Fast 01 2C Pro Plus

Anti-intrusion fogging security systems



LINEA PROFESSIONALE

È il sistema nebbiogeno più potente e veloce al mondo, ideale per proteggere grandi aree come grandi negozi, depositi, ipermercati o anche per proteggere obiettivi in spazi aperti. Emette, in un unico sparo, fino a 1200 m³ di fitta nebbia in 70 secondi.

È dotato di **due bombole** di liquido nebbiogeno a bassa pressione, di una staffa metallica per una facile installazione a parete o ad angolo e di un vano laterale per l'installazione di schede e accessori aggiuntivi.

I nebbiogeni UR Fog sono all'avanguardia e innovativi per tecnologia e prestazioni, al fine di offrire la migliore protezione possibile contro i furti e sono protetti da numerosi brevetti.

I nebbiogeni UR Fog sono stati certificati e testati per garantire la massima sicurezza ed affidabilità. La nebbia non lascia residui ed è certificata come non pericolosa per persone ed animali.



I sistemi sono dotati di un particolare Bus Seriale con Protocollo Standard, grazie al quale è possibile collegare alla scheda elettronica del dispositivo una scheda aggiuntiva per consentirne il collegamento diretto con tutti gli allarmi ed il totale controllo anche da remoto.



Scheda elettronica **Plus**

ACCESSORI OPZIONALI



Batteria 2Ah



UR Fog S.r.l.

Sede operativa e magazzini: Via Toscana 38 - 10099 San Mauro T.se (Torino) | Sede legale: via Giacinto Collegno 11 - 10143 Torino

Tel. +39 011 0133037

E-mail: info@urfog.com



Sistema nebbiogeno potente e veloce nell'emissione della nebbia, copre fino a **3600 m³ in 70 secondi** (1200 m³ visibilità raccomandata)



Tecnologia brevettata **doppia bombola**
Grazie ad un nuovissimo brevetto **le bombole sono la miglior soluzione per sparare più velocemente la nebbia.**

Facilmente sostituibili, non necessitano di ricarica una volta esaurite ed il loro costo è molto competitivo. Il sistema a doppia bombola è controllato elettronicamente permettendo così il passaggio automatico tra la prima e la seconda bombola una volta esaurita, anche durante lo sparo.



Ricarica verticale
Quantità liquido 600 ml



Ricarica orizzontale
Quantità liquido 600 ml



Ugello antimanomissione orientabile
La capacità di rilevare automaticamente se l'ugello di sparo è ostruito è un'altra importante caratteristica brevettata. Una volta rilevata tale condizione il sistema invia un segnale di allarme.



L'efficientissimo sistema di coibentazione a doppio strato presente nei sistemi nebbiogeni UR FOG permette di mantenere sempre una temperatura costante con conseguente consumo energetico molto basso e la possibilità di funzionare per un tempo maggiore in assenza di corrente elettrica.

Autonomia termica in assenza di alimentazione

L'innovativo isolamento termico della caldaia permette il funzionamento dei sistemi UR Fog per lungo tempo in assenza di rete elettrica: da 1,5 a 3,5 ore!

Fast 01 2C Pro Plus

Anti-intrusion fogging security systems



SPECIFICHE GENERALI

Peso del nebbiogeno	circa 29 KG
Peso comprensivo di imballo	circa 31 KG
Unità su pallet 100x120	12
Dimensioni del nebbiogeno	28,5 x36,0 xh43,5
Dimensioni dell'imballo	39,0 X51,0 XH51,0
Colori	bianco
Tempo di autonomia senza rete elettrica	oltre 2,5 ore
Tempo di riscaldamento da freddo	circa 2 ore
Montaggio verticale	Si
Montaggio orizzontale	opzionale
Porta usb/seriale per il controllo	Si
Antimanomissione dell'ugello	Si
Interfaccia seriale con protocollo standard	Si
Kit allarme	opzionale

NEBBIOGENO

Nuovo sistema di riscaldamento "Plus"	Si
Copertura in un singolo sparo (visibilità 1,5 m)	fino a 3600 m ³
Copertura in un singolo sparo (visibilità raccomandata)	fino a 1200 m ³
Tempo massimo di emissione in un singolo sparo	70 sec
Capacità totale di emissione con bombole cariche	1800 m ³
Numero di bombole	2
Quantità di liquido nelle bombole	2 x 600 ml
Caratteristiche dello sparo	programmabile in sec.
Modello bombola	verticale / orizzontale
N° bombole incluse	2
Vantaggio doppia bombola	Si

STANDARD

Certificazione CE	Si
Fluido nebbia certificato	Si
Conforme alle normative europee vigenti	Si

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220 V o 110 V
Consumo medio	60 W
Batteria 2 Ah (non inclusa)	Si
Demo opzionale / Kit antirapina	Si
Ingressi armamento e sparo cablati	Si
Uscite cablate	Si
Protocollo di comunicazione standard	Si



UR Fog S.r.l.

Sede operativa e magazzini: Via Toscana 38 - 10099 San Mauro T.se (Torino) | Sede legale: via Giacinto Collegno 11 - 10143 Torino

Tel. +39 011 0133037

E-mail: info@urfog.com

C.F. / P. Iva 10724850010 - Reg. imprese TO - 1157030 - Numero Iscrizione Reg. AEE: IT19050000011412
Numero Iscrizione Reg. Pile Accumulatori IT19100P00005758 Cap. Soc. Euro 10.000 int. versati