

Fast 03 1C Pro Plus

Anti-intrusion fogging security systems



LINEA PROFESSIONALE

È un sistema nebbiogeno potente e veloce ideale per proteggere aree di piccole/medie dimensioni come negozi, abitazioni, banche e in generale può essere utilizzato in tutte le applicazioni professionali in cui è richiesta per la sicurezza una tecnologia superiore.

Emette, in un unico sparo, fino a 200 m³ di fitta nebbia in 15 secondi. È dotato di una **bombola di liquido nebbiogeno** a bassa pressione ed è predisposto per una facile installazione a parete; è dotato di un vano nella parte inferiore per l'installazione di schede e accessori aggiuntivi.

I nebbiogeni UR Fog sono all'avanguardia e innovativi per tecnologia e prestazioni, al fine di offrire la migliore protezione possibile contro i furti e sono protetti da numerosi brevetti.

I nebbiogeni UR Fog sono stati certificati e testati per garantire la massima sicurezza ed affidabilità.

La nebbia non lascia residui ed è certificata come non pericolosa per persone ed animali.



I sistemi sono dotati di un particolare Bus Seriale con Protocollo Standard, grazie al quale è possibile collegare alla scheda elettronica del dispositivo una scheda aggiuntiva per consentirne il collegamento diretto con tutti gli allarmi ed il totale controllo anche da remoto.



Scheda elettronica **Plus**

ACCESSORI OPZIONALI



Batteria 2Ah



UR Fog S.r.l.

Sede operativa e magazzini: Via Toscana 38 - 10099 San Mauro T.se (Torino) | Sede legale: via Giacinto Collegno 11 - 10143 Torino

Tel. +39 011 0133037

E-mail: info@urfog.com



Sistema nebbiogeno potente e veloce nell'emissione della nebbia, copre fino a **600 m³ in 15 secondi** (200 m³ visibilità raccomandata)



Tecnologia brevettata **doppia bombola**
Grazie ad un nuovissimo brevetto **le bombole sono la miglior soluzione per sparare più velocemente la nebbia.**
Facilmente sostituibili, non necessitano di ricarica una volta esaurite ed il loro costo è molto competitivo.



Ugello antimanomissione orientabile
La capacità di rilevare automaticamente se l'ugello di sparo è ostruito è un'altra importante caratteristica brevettata. Una volta rilevata tale condizione il sistema invia un segnale di allarme.



Ricarica verticale
Quantità liquido 600 ml
Ricarica orizzontale
Quantità liquido 600 ml



L'efficientissimo sistema di coibentazione a doppio strato presente nei sistemi nebbiogeni UR FOG permette di mantenere sempre una temperatura costante con conseguente consumo energetico molto basso e la possibilità di funzionare per un tempo maggiore in assenza di corrente elettrica.

Autonomia termica in assenza di alimentazione

L'innovativo isolamento termico della caldaia permette il funzionamento dei sistemi UR Fog per lungo tempo in assenza di rete elettrica: da 1,5 a 3,5 ore!

Fast 03 1C Pro Plus

Anti-intrusion fogging security systems



SPECIFICHE GENERALI

| | |
|---|-------------------|
| Peso del nebbiogeno | circa 13 KG |
| Peso comprensivo di imballo | circa 14 KG |
| Unità su pallet 100x120 | 24 |
| Dimensioni del nebbiogeno | 21,5 X27,0 Xh43,5 |
| Dimensioni dell'imballo | 25,0 X37,0 XH47,0 |
| Colori | bianco |
| Tempo di autonomia senza rete elettrica | circa 2 ore |
| Tempo di riscaldamento da freddo | circa 70 minuti |
| Montaggio verticale | Si |
| Montaggio orizzontale | Si |
| Porta usb/seriale per il controllo | Si |
| Antimanomissione dell'ugello | Si |
| Interfaccia seriale con protocollo standard | Si |
| Kit allarme | opzionale |

NEBBIOGENO

| | |
|---|---------------------------|
| Nuovo sistema di riscaldamento "Plus" | si |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità 1,5 m) | fino a 600 m ³ |
| Copertura in un singolo sparo (visibilità raccomandata) | fino a 200 m ³ |
| Tempo massimo di emissione in un singolo sparo | 15 sec |
| Capacità totale di emissione con bombola carica | 900 m ³ |
| Numero di bombole | 1 |
| Quantità di liquido nella bombola | 1 x 600 ml |
| Caratteristiche dello sparo | programmabile in sec. |
| Modello bombola | verticale / orizzontale |
| N° bombole incluse | 1 |

STANDARD

| | |
|---|----|
| Certificazione CE | Si |
| Fluido nebbia certificato | Si |
| Conforme alle normative europee vigenti | Si |

SPECIFICHE ELETTRICHE

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Alimentazione | 220 V o 110 V |
| Consumo medio | 37 W |
| Batteria 2 Ah (non inclusa) | Si |
| Demo opzionale / Kit antirapina | Si |
| Ingressi armamento e sparo cablati | Si |
| Uscite cablate | Si |
| Protocollo di comunicazione standard | Si |



UR Fog S.r.l.

Sede operativa e magazzini: Via Toscana 38 - 10099 San Mauro T.se (Torino) | Sede legale: via Giacinto Collegno 11 - 10143 Torino

Tel. +39 011 0133037

E-mail: info@urfog.com

C.F. / P. Iva 10724850010 - Reg. imprese TO - 1157030 - Numero Iscrizione Reg. AEE: IT19050000011412
Numero Iscrizione Reg. Pile Accumulatori IT19100P00005758 Cap. Soc. Euro 10.000 int. versati