

Fast 250 Pump Pro Plus

Anti-intrusion fogging security systems



UNICA AL MONDO PER GRANDI VOLUMI

È un sistema nebbiogeno potente e veloce, ideale per proteggere aree di piccole/medie dimensioni come negozi, appartamenti, bancomat e in generale può essere utilizzato in tutte le applicazioni professionali in cui è richiesta per la sicurezza una tecnologia superiore.

Emette, in un unico sparo, fino a 250 m³ di fitta nebbia in 30 secondi.

È dotato di una sacca di liquido nebbiogeno ed è predisposto per una facile installazione a parete; è dotato di un vano nella parte inferiore per l'installazione di schede e accessori aggiuntivi.

I nebbiogeni UR Fog sono all'avanguardia e innovativi per tecnologia e prestazioni, al fine di offrire la migliore protezione possibile contro i furti e sono protetti da numerosi brevetti.

I nebbiogeni UR Fog sono stati certificati e testati per garantire la massima sicurezza ed affidabilità.

La nebbia non lascia residui ed è certificata come non pericolosa per persone ed animali.



I sistemi sono dotati di un particolare Bus Seriale con Protocollo Standard, grazie al quale è possibile collegare alla scheda elettronica del dispositivo una scheda aggiuntiva per consentirne il collegamento diretto con tutti gli allarmi ed il totale controllo anche da remoto.



Scheda elettronica **Plus**

ACCESSORI OPZIONALI



Batteria 2Ah



Kit di espansione 3L



UR Fog S.r.l.

Sede operativa e magazzini: Via Toscana 38 - 10099 San Mauro T.se (Torino) | Sede legale: via Giacinto Collegno 11 - 10143 Torino

Tel. +39 011 0133037

E-mail: info@urfog.com



Sistema nebbiogeno potente e veloce nell'emissione della nebbia, copre fino a **750 m³ in 30 secondi** (250 m³ visibilità raccomandata)



Nuova pompa **Fog Storm**



Ugello antimanomissione orientabile
La capacità di rilevare automaticamente se l'ugello di sparo è ostruito è un'altra importante caratteristica brevettata. Una volta rilevata tale condizione il sistema invia un segnale di allarme.



Semplice da sostituire e con un prezzo decisamente competitivo.

Ricarica verticale/orizzontale
Quantità liquido 1000 ml

Ricarica verticale
Quantità liquido 3000 ml (con Top Box)



L'efficientissimo sistema di coibentazione a doppio strato presente nei sistemi nebbiogeni UR FOG permette di mantenere sempre una temperatura costante con conseguente consumo energetico molto basso e la possibilità di funzionare per un tempo maggiore in assenza di corrente elettrica.

Autonomia termica in assenza di alimentazione

L'innovativo isolamento termico della caldaia permette il funzionamento dei sistemi UR Fog per lungo tempo in assenza di rete elettrica: da 1,5 a 3,5 ore!

Fast 250 Pump Pro Plus

Anti-intrusion fogging security systems



SPECIFICHE GENERALI

Peso del nebbiogeno	circa 14 KG
Peso comprensivo di imballo	circa 15 KG
Unità su pallet 100x120	24
Dimensioni del nebbiogeno	21,5 X27,0 XH43,5
Dimensioni dell'imballo	26,0 X38,0 XH53,0
Colori	bianco
Tempo di autonomia senza rete elettrica	circa 2 ore
Tempo di riscaldamento da freddo	circa 70 minuti
Montaggio verticale	Si
Montaggio orizzontale	Si
Porta usb/seriale per il controllo	Si
Antimanomissione dell'ugello	Si
Interfaccia seriale con protocollo standard	Si
Kit allarme	opzionale

NEBBIOGENO

Nuovo sistema di riscaldamento "Plus"	si
Copertura in un singolo sparo (visibilità 1,5 m)	fino a 750 m ³
Copertura in un singolo sparo (visibilità raccomandata)	fino a 250 m ³
Tempo massimo di emissione in un singolo sparo	30 sec
Capacità totale di emissione con sacca carica	1500 m ³
Numero di sacche	1
Quantità di liquido nella sacca	1 x 1000 ml
Caratteristiche dello sparo	programmabile in sec.
N° sacche incluse	1

STANDARD

Certificazione CE	Si
Fluido nebbia certificato	Si
Conforme alle normative europee vigenti	Si

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220 V o 110 V
Consumo medio	37 W
Batteria di backup	Si
Pir input	Si
Ouput conferma sparo	Si
Alimentatore	Si



UR Fog S.r.l.

Sede operativa e magazzini: Via Toscana 38 - 10099 San Mauro T.se (Torino) | Sede legale: via Giacinto Collegno 11 - 10143 Torino

Tel. +39 011 0133037

E-mail: info@urfog.com

C.F./P. Iva 10724850010 - Reg. imprese TO - 1157030 - Numero Iscrizione Reg. AEE: IT19050000011412
Numero Iscrizione Reg. Pile Accumulatori IT19100P00005758 Cap. Soc. Euro 10.000 int. versati